

## VAIZDINĖ APŽIŪROS ĮRANGA

### Fibroskopas FreedomView™ LED "OPTIM Incorporated" (JAV)

Naujausias vaizdinės apžiūros įrankis – FreedomView™ LED. Šio fibroskopo pagalba, įstatymų priežiūros tarnybos savo darbą galės atlikt saugiau ir naudingiau. Greita apžiūra ir saugumo užtikrinimas - pagrindiniai FreedomView™ uždaviniai.



#### Kodėl verta rinktis FreedomView LED?

- Nepaprastai ryškus LED apšvietimas.
- Galiuko kraipymas 120° į dvi puses.
- Galimybė sujungti su skaitmenine foto arba video kamera.
- Lengva konstrukcija/Didelis mobilumas/Maksimalus lankstumas.
- Visas valdymas integruotas aliumininėje rankenoje.
- Maitinimas - įkraunamais Ličio-jonų akumuliatoriais, integruotais fibroskopo rankenoje.
- Didelės skiriamosios gebos vaizdai.
- Galimybė panardinti vandenyje, benzine ar dyzelyje.



#### Paskirtis

- FreedomView LED yra specialiai pritaikytas:
- Muitinėms ir sienos apsaugai.
- Išminuotojų, greito reagavimo būriams.
- Priešgaisrinei apsaugai ir gelbėjimo darbams.

**Komplekto sudėtis:** Fibroskopas, Ličio jonų akumuliatorius, akumuliatoriaus įkroviklis, vartotojo instrukcija ir saugojimo lagaminas.

**Papildomi priedai:** 110V adapteris, automobilinio maitinimo adapteris, apsauginis vamzdelis, šoninio vaizdo adapteris, Foto ar video kameros adapteris.

#### Techninės charakteristikos

	4 mm		6 mm		
Išorinis skersmuo	4.0mm	4.0mm	6.0mm	6.0mm	6.0mm
Zondo danga	Volframinė	Volframinė	Volframinė	Volframinė	Volframinė
Darbinės dalies ilgis	51cm	102cm	102cm	152cm	203cm
Apžvalgos kampas	45°	45°	60°	60°	60°
Galiuko kraipymas	2'jų krypčių (120° aukštyn/žemyn)	2'jų krypčių (120° aukštyn/žemyn)	2'jų krypčių (120° aukštyn/žemyn)	2'jų krypčių (120° aukštyn/žemyn)	2'jų krypčių (120° aukštyn/žemyn)
Ryškumo gylis	6-100mm	6-100mm	10-100mm	10-100mm	10-100mm
Didinimas	30X	30X	25X	25X	25X
LED apšvietimas	3 Watt balti LED – spalvos temperatūra 5500K				
Ličio-jonų akumuliatoriai	Įkraunami 3.6V Li-ion akumuliatoriai – 90 minučių nepertraukiamo darbo				