

METALO PAIEŠKOS ĮRANGA

Rankiniai metalo ieškikliai PD140V, PD140VR, PD140SVR "CEIA" (Italija)

Šie ieškikliai tinka įvairių metalinių objektų paieškai tikrinamų asmenų aprangoje ar jų daiktuose. Ieškikliai yra labai patvarūs, turi jautrumo reguliatorių kuriuo galima pasirinkti nedidelį, vidutinį ar maksimalų jautrumą priklausomai nuo ieškomų objektų, šviesos ir vibracinę arba šviesos ir garsinę signalizaciją (galima pasirinkti, paspaudus klavišą), akumuliatorių išsikrovimo indikatorių, yra galimybė maitinti iš komplekte esančios akumuliatorinės baterijos arba iš sausojo 9V elemento. Papildomai galima įsigyti nekontaktinį indukcinį įkroviklį-stovą BC 140F, kontaktinį įkroviklį, lagaminą. Modelis PD 140VR kartu su nekontaktiniu įkrovikliu BC 140F yra ypač tinkamas intensyviai naudojimui (praėjimo punktuose, oro uostuose ir pan.)

Ieškiklis pagal poreikius

PD140V rankiniai metalo ieškikliai yra išmėginti daugelyje situacijų bei taikymų saugumo sferoje. Jie naudojami ten, kur keliami aukšti reikalavimai apsaugai bei reikalingas optimalus detektavimo efektyvumas. Ieškikliai turi didelį detektavimo plotą, todėl asmens tikrinimas yra greitas ir patogus. Yra gaminami trys ieškiklių variantai: PD140V, PD140VR ir PD140SVR. PD140V ir PD140VR yra standartinio jautrumo, o PD140SVR - didelio jautrumo, skirtas labai smulkių metalinių daiktų aptikimui (smulkių monetų, metalinių detalių ir pan.).

Tiek PD140VR, tiek PD140V yra vienodi pagal techninę specifikaciją, tačiau skiriasi tuo, kad PD140V negali būti kraunamas per indukcinį įkroviklį BC140F. Ieškiklio PD 140SVR jautrumas nereguliuojamas.

Pasirenkami papildomi ieškiklių priedai:

Lagaminas, įkroviklis, baterijos, dėklas, dirželis riešui.

Ieškiklių savybės:

- Aptinka magnetinius ir nemagnetinius metalus
- Reguliuojamas jautrumas (PD 140SVR jautrumas nereguliuojamas)
- Platus aptikimo laukas, aptikimas iš abiejų ieškiklio pusių
- Šviesos ir akustinis arba šviesos ir vibracinis signalas (galima pasirinkti, paspaudus klavišą).
- Ilgai tarnaujanti baterija
- Optinė baterijų išsikrovimo indikacija
- ABS smūgiams atsparus korpusas

Techniniai duomenys



- Nopertraukiamo darbo laikas:

su šarminė baterija iki 150 val.
su akumuliatorine iki 50 val.

PD140SVR su garso signalu iki 40 val.

PD140SVR su vibracijos signalu iki 30 val.

- Darbo temperatūrų diapazonas: nuo -15°C iki +65°C;
- Atsparumas drėgmei: 0 – 95%;
- Svoris: 0,4 kg;

Įkroviklis BC140F

Greitas indukcinis akumuliatorių įkroviklis BC140F tinka modeliams PD140VR ir PD140SVR. Šis įkroviklis pranašesnis už įprastus tuo, jog nereikia išimti iš prietaiso akumuliatorinių baterijų, prižiūrėti ir saugoti akumuliatorių nuo persikrovimo.

Techniniai duomenys

- Maitinimas: 90 — 265 V, 50/60 Hz, automatinis persijungimas
- Įkrovimo laikas: iki 4 val. (pilnas ciklas)
- Svoris: 0,5 kg.
- Kabelio ilgis: 1,80 m

